

KARTA MATERIAŁOWA WYROBU



Wiadro 20 litrowe Plb,,C”

Pokrywka – 20L/PLB

1.Pojemność	nominalna:	20 000ml (20l)
	maksymalna	21 000ml (21l)
2.Wymiary:	średnica górna	330,0mm±1mm
	średnica dolna	278,0mm ± 1mm
	wysokość	330,0 mm± 1mm
3.Waga	waga pokrywki	120,0 g ± 1g
	waga wiadra	615,0g ± 5g
	waga wiadra z rączką metalową	675,8g ± 5g
4.Materiał	polipropylen (PP)	
5.Barwa	<ul style="list-style-type: none"> biała, czarna lub wg. upodobań klienta, 	
6.Zapach	delikatny, charakterystyczny dla polipropylenu.	
7.Jednostka transportowa	wiadro	320 sztuk na palecie (1200*800), pakowane po 20 sztuk w workach foliowych + etykieta opisowa
	pokrywka 20l/PLB	1280 sztuk na palecie (1200*800) pakowanych po 40 sztuk w workach foliowych aseptycznych
8.Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> opakowanie przeznaczone do pakowania produktów spożywczych opakowanie przeznaczone do pakowania szerokiego spektrum produktów: kwaśnych, tłustych, wyrobów mleczarskich, przetworów rybnych, przetworów owocowych itd 	
10.Ograniczenia w stosowaniu	<ul style="list-style-type: none"> wiadra nie są przeznaczone do podgrzewania potraw zarówno w kuchenkach mikrofalowych jak i piekarnikach(powyżej 100°C) max. temperatura medium 95°C, przy pietrowaniu wiader tmperatura musi być mniejsza niż 45°C, po osiągnięciu przez medium temperatury 25-30°C wiadra osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiającą sztaplowanie wg zaleceń. wiadra nie są przeznaczone do gotowania (powyżej 100°C) i sterylizacji wiadra nie mogą służyć jako zabawka-zaleca się by dzieci stosowały pod nadzorem dorosłych 	
11.Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none"> przechowywać w suchych pomieszczeniach w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed gryzoniami i innymi szkodnikami optymalna temperatura przechowywania od 0 do 30 ° C chronić przed mrozem, zawilgoceniem. 	
12. Warunki paletyzacji i transportu	<ul style="list-style-type: none"> Zaleca się po napełnieniu wiader, ustawianie nie więcej niż 3 w słupku. Palety wiader w trakcie transportu należy zabezpieczyć przed przesunięciem oraz urazami mechanicznymi. 	
13.Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli opakowania są użytkowane zgodnie z zaleceniami i przechowywane we właściwych warunkach gwarantujemy 30 miesięcy ważności począwszy od daty produkcji. Należyte zabezpieczenie opakowań daje gwarancje czystości fizycznej i mikrobiologicznej. 	
14.Utylizacja	<ul style="list-style-type: none"> Po zużyciu zawartości czyste i suche opakowanie należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki opakowań, lub do specjalnie oznakowanych pojemników na odpady 	

Zalecana ilość sztaplowania opakowań przy paletyzacji wyrobu gotowego uwzględniająca bezpieczne transportowanie: **3 sztuki.**